

9dBi 室內小天線 RP-SMA(M)(2.4GHz DIPOLE)

SUMMARY

專門為家庭及小型辦公室設計，CC&C 無線 AP 基地台，能提供高穩定、高安全性、高效能的傳輸的能力。多功能設計、具備無線基地台、點對點、點對多點、WDS 中繼站及無線用戶端模式，提供無線網路規劃更具靈活性。可分離的天線能讓 CC&C 無線 AP 基地台擁有多樣的搭配及效能的擴充性，最佳的價格/效能比，可供家庭及小型辦公室不同的應用。



DC 高壓輸入最高支援 22V。

RF 動力 20dBm 決定為輸出功率 11G、17dBm 決定為輸出功率 11b。

2.4GHz 無線 LAN 的 IEEE 802.11b/g 標準

在 10/100M 以太網接口的支持 IEEE 802.3x 全雙工流程控制。

支持 IEEE 802.1x 認證，IAPP，WDS。

支持基於互聯網的管理和配置。

支持在無線和架線的以太網接口之間的多操作(Bridge 或 Gateway/WISP)方式。

支持 WPS，64 位和 128 位 WEP，WPA、WPA2、加密或者與半徑的解密和 WPA。

支持提供客戶自動 IP 地址任務的 DHCP 服務器。

支持 DHCP 客戶，靜態 IP，PPPoE，PPTP 客戶(靜態或動態) WAN 接口的。

支持與港過濾的防火牆過濾安全，過濾的 IP 的 MAC，港向前、主持作用的觸發器口岸和 DMZ。

支持虛擬專用網路(VPN)連接。

支持 UPnP 自動網路進入。

支持動態域名服務器服務。

支持 NTP 客戶服務。

支持日誌桌和遙遠的日誌服務。

高閃存從 2MB 到 16MB (選擇)

商品規格:

| Model Name | WA-2204A |
|-----------------------|---|
| Product Name | WLAN 11g Router |
| Standard | 802.11b/g(Wireless), 802.3(10BaseT), 802.3u (100BaseT) |
| Data Transfer Rate | 54Mbps(Wireless), 100Mbps(Ethernet) |
| Modulation Method | CCK (802.11b), OFDM (802.11g) |
| Frequency Band | 2.412GHz - 2.484GHz ISM Band , DSSS |
| RF Output Power | 20 dBm@11b, 17 dBm@11g |
| Receiver Sensitivity | 802.11b -80 dBm@8%, 802.11g -68 dBm@8% |
| Operation Range | Up to 280 meters (depend on surrounding) |
| Antenna | External Antenna |
| LED | Power, Active (WLAN/Ethernet) |
| Security | Supports WPS, 64 bit/128 bit WEP, WPA, WPA2, filtering, port forwarding, port/IP/MAC/URL, DMZ hosting and DoS |
| LAN interface | One 10/100BaseT with RJ45 port (WAN) Four 10/100BaseT with RJ45 ports (LAN) |
| DC Input Power | 5 / 7.5 / 9 / 12V DC Power Adapter |
| Operating Temperature | 0 - 50° C (32°F ~ 122°F) |