

WLAN USB adapter Palm + 5 dBi dipole Antenna

USB-2450-02

高功率 500mW 802.11g 54Mbps，可外接高增益網路天線功能的無線 USB 網卡，安裝後就可以直接上網搜尋無線訊號穩定使用。台灣自產自銷，繁體中文介面操作。

在無線分享器(無線 AP)設定為 IEEE802.11b 無線環境下，輸出功率為 27dBm(500mW)，功率強可搭配高增益網路天線讓傳輸與接收的距離超遠，接收已開放的無線訊號穩定不中斷。也可外接小天線及核桃木天線基座方便外出攜帶在戶外環境下使用，適合出差與遠行改善 Notebook 訊號弱的缺點。

無線網卡主體底部內建磁鐵可吸附在已磁性物體上，另配件附贈魔鬼氈可吸附在牆壁或木板，方便外出固定不晃動。附加贈送時尚包，外出時把無線網卡跟小天線都裝在一起方便攜帶，整體外觀漂亮大方。

外接連接同軸電纜線介面接頭為 RP SMA Female(與無線 AP 相同)，請使用 RP SMA Male 的連接接頭串接，直接接上小天線接收訊號，或串接同軸電纜線 + 高增益網路天線搭配使用，讓住家及辦公地方可穩定接收開放訊號使用。適用於大坪數的飯店/大賣場/辦公室/住家客廳房間。

內建 Realtek 8187L 無線網路晶片支援"BT3"破解無線 AP 加密功能！





商品規格：

Technical Information	
Product Name	WLAN USB Adapter (USB-2450-02)
Standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g (WiFi Compatible)
Chipset	RTL8187L + RTL8225
Frequency Band	2.412GHz ~ 2.484GHz unlicensed ISM band
Data Rate	IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
Transmitter Power	11g : 15 ± 2 dBm@54Mbps, EVM<-24dB 11b : 25 ± 2 dBm, EVM <35%
Receive Sensitivity	Operating at 11Mbps: <-82dBm@8%PER, 54Mbps: <-65dBm@10%PER
Operating Range	Up to 500M, depending on surrounding environment
Power Consumption	Transmit: <600mA ; Receive: <400mA
Antenna	attached dipole Antenna
Security	WEP (64/128/256bit), WPA, WPA-PSK, WPA2 TKIP/AES, WPA2-PSK
I/O Interface	USB2.0/1.1
Operating System	Windows98SE, ME, 2000, XP, SP2, Vista, MAC, Linux
Operating Temperature	-10 ~ 55 Celsius
Storage Temperature	-20 ~ 70 Celsius
Humidity	10 ~90% (non-condensing)
Size	Palm: 6.5 (L)x4.0 (W)x1.5 (H)cm ; BOX: 15(L)x16(W)x3.8(H)cm
Weight	palm: 37.8g (Color BOX: 200g)
Warranty	1 year

華城電子有限公司

台南市安南區海佃路三段 151 號 70966,

TEL: + 886-6-2475285 FAX : + 886-6-2475282 E-mail: sales@rfcastle.com Website: www.rfcastle.com